

# Multi Gas Clip Simple



## Simpel og brugervenlig

- Designet til brug i alt slags vejr
- Kompakt og enkelt design
- Ergonomisk
- Real-time gasaflysning
- Alarm indikeres med lampe, vibrator og horn (min. 95 dB)
- Automatisk selvtest sker løbende under anvendelse
- Automatisk log hvert sekund af de 25 seneste resultater

## Ingen vedligeholdelsesomkostninger

- Batteri levetid 2 år
- Garanti 2 år, hvorefter detektoren kasseres

## Multi Gas Clip Simple Håndholdt detektor

Gør gasdetektering simpelt!

## Detektering af op til 4 gasser

Gas	Måleområde	Opløsning
H <sub>2</sub> S Svovlbriente	0-100 ppm	1 ppm
CO Kultilte	0-500 ppm	1 ppm
O <sub>2</sub> Ilt	0-30 %	0,1 %
LEL Eksplosionsfarlige gasser	0-100 % LEL	0,1 %

## 2-års levetid

Ingen opladning, kalibrering eller vedligeholdelse

## LEL sensor (IR)

Detekterer nøjagtigt i miljøer med meget oxygen eller begrænset oxygen.

Immunitet overfor H<sub>2</sub>S og silikonedampe

## Brugerdefineret opsætning

Alarmgrænser, interval for kalibrering og bump-test, sprog, etc. kan justeres og fastsættes af bruger

## Kalibrering og service

Kan tilbydes hos Geopal eller hos kunden

## Tekniske data

Størrelse:	120,65 x 69,85 x 31,75 mm
Vægt:	220,20 gram
IP:	IP 68
Certificeret:	ATEX Zone 0, 1, 2

**geopal**<sup>®</sup>

Bygmarken 19 • DK-3520 Farum  
+45 4567 0600 • info@geopal.dk • www.geopal.dk

EA 50110BD



PENDING



ITS-1 23ATEXQ36745



DBI reg. no 233.301



DIC444QMS