

GasAlert BW Clip



Eksempel: Honeywell GasAlert BW Clip for H₂S

Honeywell GasAlert BW Clip Håndholdt gasdetektor

Honeywell BW Clip er en vedligeholdelsesfri single-gas detektor og fås i varianter til H₂S, CO, O₂ og SO₂.

Ingen kalibrering, ingen sensor- eller batteriskift, ingen opladning. Den har én-knaps betjening, tydelige lys/lyd/vibrationsalarmer og automatisk log af de 35 seneste hændelser/bump-tests.

Robust og brugervenlig

- 24 mdr. vedligeholdelsesfri drift
- Designet til brug i alt slags vejr
- Betjenes med én enkelt knap
- Kompakt og enkelt design
- Alarm indikeres med lampe, horn og vibrator
- Automatisk selvtest
- Automatisk log af de 35 seneste gasdetekteringer og bump-test resultater

Tekniske data

Størrelse 4,1 x 5,0 x 8,7 cm
Vægt 92 gram
IP IP 66/67
Certificeret ATEX Zone 0, 1, 2

Detektering af en enkelt gas

Gasart	Måleområde	Alarm
H ₂ S Svovlbrinte	0-100 ppm	L: 10 ppm H: 15 ppm
CO Kulilte	0-300 ppm	L: 35 ppm H: 200 ppm
O ₂ Ilt	0-25,0 % vol.	L: 19,5 % H: 23,5 %
SO ₂ Svovldioxid	0-100 ppm	L: 5 ppm H: 10 ppm

Alarm Level Low / High

Alarmgrænser kan fastsættes af bruger

geopal[®]

Bygmarken 19 • DK-3520 Farum
+45 4567 0600 • info@geopal.dk • www.geopal.dk

EA 50010BD



PENDING



ITS-123ATEXQ36745



DBI reg. no 233.301



DIC444QMS