

# GasAlert MicroClip XL



Honeywell GasAlert MicroClip XL

## Honeywell GasAlert MicroClip XL Håndholdt gasdetektor

Honeywell GasAlert MicroClip XL er en kompakt multigasdetektor til personlig beskyttelse, der måler ilt (O<sub>2</sub>), brændbare gasser (LEL), svovlbrinte (H<sub>2</sub>S) og kulilte (CO) samtidig.

Gasdetektoren giver op til ca. 18 timers drift pr. opladning (min. 12 timer i kulde), har en IP68-klassificering for vand-/støvbeskyttelse og IntelliFlash™ for visuel compliance ved et enkelt blik.

### Ergonomisk, enkel og pålidelig

- Batterilevetid på 18 timer i gennemsnit (oplades på 6 timer)
- Kompakt og enkelt design – betjening via én knap
- LED visning af "real-time" gaskoncentrat
- IntelliFlash lysindikator for korrekt visning
- Alarm indikeres med lampe, horn og vibrator
- Automatisk selvtest af sensor, batteristatus, printkort og alarm ved opstart
- Automatisk log af de 35 seneste gasdetekteringer og bumpptest resultater
- Kompatibel med MicroDock II og Fleet Manager II software

### Tekniske data

Størrelse 11,3 x 6,0 x 3,2 cm  
Vægt 190 gram  
IP IP 68  
Certificeret ATEX Zone 0, 1, 2

### Detektering af op til fire gasser

Gasart	Måleområde	Opløsning
H <sub>2</sub> S Svovlbrinte	0-100 ppm	1 ppm
CO Kulilte	0-500 ppm	1 ppm
O <sub>2</sub> Ilt	0-30,0 % vol.	0,1 %
LEL Eksplosionsfarlige gasser	0-100 % LEL 0-5,0 % vol.	1 % 0,1 %

*Alarmgrænser kan fastsættes af bruger*

### Kalibrering og service

Kan tilbydes hos Geopal eller hos kunden.

**geopal**<sup>®</sup>

Bygmarken 19 • DK-3520 Farum  
+45 4567 0600 • info@geopal.dk • www.geopal.dk

EA 50020CD



PENDING



ITS-123ATEX036745



DBI reg. no 233.301



DIC444QMS