Blackline Safety G8



Overblik over alle detektorer

I Blackline Live har den ansvarlige mulighed for, bl.a.

- at se medarbejdernes aktuelle lokation
- at overvåge alarmer i realtid
- at administrere enheder og grupper
- at overvåge bump-test og kalibrering
- at analysere hændelser og eksponeringer
- at generere rapporter og dokumentation

Realtime visning af alle detektorernes måleværdier.

Tekniske data

Garanti:	2 år
IP:	IP 67
Certificeret:	ATEX Zone 0, 1, 2
Batterilevetid:	Op til 24 timer – oplades på ca. 4 timer
Driftstemperatur:	-20 °C til +55 °C

Blackline Safety G8
Håndholdt detektor

Personlig sikkerhed med direkte kommunikation
Blackline G8 kombinerer gasdetektering, alenearbejdersikkerhed, GPS-positionering og kommunikation i én samlet løsning.

Via 4G-netværk deles data i realtid, så sikkerhedsansvarlige hurtigt kan reagere på alarmer og få overblik over medarbejdernes status og lokation. Ved hændelser eller nødsituationer kan relevante personer automatisk modtage besked og få adgang til aktuelle oplysninger om medarbejderen og situationen.

G8 kan konfigureres til både alenearbejde og gasdetektering og fås med udskiftelige patroner til enkeltgas, multigas eller pumpeversion til arbejde i lukkede rum.

Funktioner omfatter blandt andet:

- Faldalarm (Man-Down)
- No-Motion alarm
- Check-In funktion
- Nødalarm (SOS)
- GPS-positionering
- Realtidsalarmer
- Gasdetektering af op til 5 gasser

Detektering af op til 5 gasser
G8 understøtter mere end 20 forskellige sensortyper og kan konfigureres til mange forskellige anvendelser. Eksempler på gasarter:

H2S	Svovlbrinte
LEL	Eksplosionsfarlige gasser
CO	Kulilte
O2	Ilt
CO2	Kuldioxid
NH3	Ammoniak
Cl2	Klor

Direkte kommunikation
Indbygget Push-to-Talk (PTT) gør det muligt at kommunikere direkte mellem G8-enheder.

geopal®
Bygmarken 19 • DK-3520 Farum
+45 4567 0600 • info@geopal.dk • www.geopal.dk

PENDING ITS-I 23ATEXQ36745 DBI reg. no 233.301 DIC444QMS

EA 50072AD