

BW Solo

Honeywell BW Solo Håndholdt gasdetektor

Honeywell BW™ Solo er en håndholdt single-gas detektor og dækker et bredt udvalg af gasser: Svovlbrinte (H₂S), Kulilte (CO), Oxygen (O₂), Klor (Cl₂), Klordioxid (ClO₂), Ethylenoxid (ETO), Brint (H₂), Hydrogencyanid / Blåsyre (HCN), Ammoniak (NH₃), Kvælstofmonoxid (NO), Kvælstofdioxid (NO₂), Ozon (O₃), Fosfin (PH₃), Svovldioxid (SO₂), Kuldioxid (CO₂).

Enheden er konstrueret til nem service – sensor, batteri og filter kan udskiftes uden at skille instrumentet helt ad – og den kan indgå i en fuld, dokumentérbar dock-løsning (IntelliDoX) med SafetySuite-software til bump/kalibrering, opsætning og rapportering.

Nem betjening og minimal nedetid

- Kompatibel med IntelliDoX og SafetySuite
- Nem udskiftning af sensor, batteri og filter
- Betjenes med én enkelt knap
- Kompakt og enkelt design
- Alarm indikeres med lampe, horn og vibrator

Tekniske data

Størrelse 7 x 6,7 x 3,6 / 4,1 cm
Vægt 103 - 116 gram
IP IP 66/68
Certificeret ATEX Zone 0, 1, 2

Eksempler på detektering af en enkelt gas

Gasart	Måleområde	Alarm
H ₂ S Svovlbrinte	0-200 ppm	L: 10 ppm H: 15 ppm
CO Kulilte	0-2000 ppm	L: 35 ppm H: 200 ppm
O ₂ Ilt	0-30,0 % vol.	L: 19,5 % H: 23,5 %
SO ₂ Svovldioxid	0-100 ppm	L: 2 ppm H: 5 ppm

Alarm Level Low / High

Alarmgrænser kan fastsættes af bruger



Eksempel: Honeywell BW Solo for CO₂

geopal®

Bygmarken 19 • DK-3520 Farum
+45 4567 0600 • info@geopal.dk • www.geopal.dk

EA 50040AD



PENDING



ITS-I 23ATEXQ36745



DBI reg. no 233.301



DIC444QMS