

Multi Gas Clip Infrared



Effektiv og brugervenlig

- Designet til brug i alt slags vejr
- Kompakt og enkelt design
- Real-time gasaflysning
- 1 års kalibreringscyklus
- Programmerbar bruger-ID
- Alarm indikeres med lampe, vibrator og horn (min. 95 dB)
- Automatisk selvtest sker løbende under anvendelse
- Automatisk log hvert sekund af de 25 seneste resultater

Lang driftstid per opladning

- 60 dage for detektor med Infrarød sensor (længere når detektor slukkes om natten)
- 25 timer for detektor med katalytisk sensor

Multi Gas Clip Infrared Håndholdt detektor

Håndholdt detektor med infrarød sensor og lang batteritid til markedets bedste pris

Detektering af op til 4 gasser

Gas	Måleområde	Opløsning
H ₂ S Svovlbrinte	0-100 ppm	1 ppm
CO Kulilte	0-500 ppm	1 ppm
O ₂ Ilt	0-30 %	0,1 %
LEL Eksplosionsfarlige gasser	0-100 % LEL	0,1 %

Infrarød sensor

Kan anvendes i ethvert miljø, ingen behov for oxygen

Brugerdefineret opsætning

Alarmgrænser, interval for kalibrering og bump-test, besked om vedligeholdelse, etc. kan tilpasses og fastsættes af bruger

Kalibrering og service

Kan tilbydes hos Geopal System A/S eller hos kunden

Tekniske data

Størrelse:	118,6 x 61,6 x 31,7 mm
Vægt:	240 gram
IP:	IP 67
Certificeret:	ATEX Zone 0, 1, 2
Garanti:	2 år

geopal[®]

Bygmarken 19 • DK-3520 Farum
+45 4567 0600 • info@geopal.dk • www.geopal.dk

EA 50120CD



PENDING



ITS-123ATEXQ36745



DBI reg. no 233.301



DIC444QMS