

Single Gas Clip



Single Gas Clip Håndholdt detektor

Robust og vedligeholdelsesfri gasdetektor for detektering af enkelt gas.

Detektering af enkelt gas

Gas	Måleområde	Alarm
H ₂ S Svovlbrinte	0-100 ppm	5 ppm 10 ppm
CO Kulilte	0-300 ppm	25 ppm 50 ppm
O ₂ Ilt	0-30 vol %	19,5 % 23,5 %

2-vejs IR kommunikation

Download af log, bumptest og opdateringer

Brugerdefineret opsætning

Alarmgrænser, interval for kalibrering og selv-test, etc. kan justeres og fastsættes af bruger

Pålidelig og brugervenlig

- Uovertruffen pålidelig sensor for H₂S, CO eller O₂
- Designet til brug i alt slags vejr
- Betjenes med én enkelt knap
- Real-time visning (Single Gas Clip Plus)
- Kompakt og enkelt design
- Alarm indikeres med lampe, vibrator og horn (min. 95 dB)
- Automatisk selvtest
- Automatisk log af de 25 seneste resultater

Ingen vedligeholdelsesomkostninger

- Batteri levetid 2 år
- Garanti 2 år, hvorefter detektoren kasseres

Tekniske data

Størrelse:	85,5 x 48 x 29 mm
Vægt:	76 gram
IP:	IP 67
Certificeret:	ATEX Zone 0, 1, 2

geopal[®]

Bygmarken 19 • DK-3520 Farum
+45 4567 0600 • info@geopal.dk • www.geopal.dk

EA 50100BD



PENDING



ITS-1 23ATEXQ36745



DBI reg. no 233.301



DIC444QMS